

Typ HS und HBS



Technische Daten auf einen Blick

Typ	max. Blechdicke bei Festigkeit 400 N/mm ²	Nutzlänge	Tischbreite	Breitenanschlag	Verpackungs- maße	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	cm	kg
HBS III	1,5	1020	650	0-550	180x95x95	250
HS 1000/1,5	1,5	1020	650	0-550	180x95x85	350
HS 1000/2	2	1020	650	0-550	180x95x85	400

Beschreibung

Robuste Hebeltafelschere in Gusskonstruktion.

Serienmäßige Ausstattung

- offene Blechfesthaltung zum Schneiden von mehr als 1 m langen Blechtafeln
- im Nachschubverfahrenverstellbarer vorderer Breitenanschlag parallel und schräg zu den Messern einstellbar
- Federanschlag für Schmalschnitte von 0-40 mm im vorderen Breitenanschlagintegriert
- Messerhebel mit verstellbarer Griffstange und Ausgleichsgewicht nachstellbare schnelle Messerhebeleinstellung gegenüber dem Untermesser durch Axialverstellung des Messerhebelbolzen
- konische Lagerung des Messerhebels
- von oben zugängliche Befestigungsschrauben des Untermessers Anschlaglineal zum Schneiden von 90° Winkeln

Typ HS und HBS

Sonderausstattung

- Parallel Tischanschlag
- Ersatzmesser



Technische Änderungen bleiben vorbehalten.